

# RFX El Reflejo Modular

## La gama industrial

▷ Capacidad de reacción, flexibilidad, precio

# 40

Anchura de 5 m à 40 m

# 6

Altura de las paredes de hasta 6 m

# 5

Modulable por tramos de 5 m

# 3

Disponibile en alquiler desde 3 meses o en venta



Locabri le propone estructuras modulares desmontables, sin cimientos, siempre adaptadas a sus necesidades.

### ▶ Ventajas

La disponibilidad permanente en el parque permite que las estructuras modulares sean entregadas llave en mano en menos de 3 semanas\*.

Gracias a la modularidad de nuestros productos, puede usted transformar su estructura en función de las evoluciones de su desarrollo.

Su precio de alquiler siempre está en adecuación con su nivel de actividad.

### ▶ Utilizaciones

Ya sea para el almacenamiento, para un pico de actividad, para afrontar un siniestro, en alquiler de media o de larga duración.

Locabri ofrece un abanico de soluciones que sabrán adaptarse a sus necesidades.

*\*plazo generalmente constatado*



Locabri, el líder del alquiler de naves desmontables  
C/Castillejos 265 entlo 1° - 08013 Barcelona

Tél : 930 180 851 • Fax : 930 180 856 • info@locabri.com • www.locabri.es

## ▷ Oferta estándar

<b>Anchura</b>	• de 5 a 40 metros
<b>Altura solera</b>	• de 3 a 6 metros
<b>Altura cumbre</b>	• de 3,50 a 12 metros
<b>Longitud</b>	• Por múltiplos de 5 metros
<b>Anclaje al suelo</b>	• Pletinas fijadas por pilotes o tacos
<b>Armazón</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Postes y traviesas en perfiles de aluminio</li> <li>• Correas en perfiles de aluminio</li> <li>• Fijación de los paneles laterales de lona mediante perfiles de acero</li> <li>• Listones en fachada y piñones en perfiles de aluminio</li> </ul>

## Piezas de ensamblaje

- Postes y montantes articulados sobre pletinas
- Tirantes de cumbre en acero galvanizado o en acero
- Ensamblaje postes/armazón mediante ejes y clavijas
- Refuerzos de solera en acero galvanizado o en aluminio, según las dimensiones
- Cable de arriostamiento con tensores

## Tejado simple

- Composite flexible de PVC sobre soporte poliéster de 620 g/m<sup>2</sup> color blanco translúcido
- Anti UV, anti-cripto, anti-polvo, barniz doble cara
- Resistencia al fuego M2.

## Tejado doble presurizado

Tejado realizado con 2 capas de composite flexible de PVC sobre soporte poliéster de 620 g/m<sup>2</sup> color blanco translúcido, mantenido en presión gracias a un compresor y una válvula de seguridad.

- Anti UV, anti-cripto, anti-polvo, barniz doble cara
- Resistencia al fuego M2.

Estabilidad de los tejados y de la estructura  
Aislamiento térmico y acústico

## Periferia

LONA:

- Composite flexible de PVC sobre poliéster de 590 g/m<sup>2</sup>, rayas verticales gris/azul, gris/gris, gris/verde.
- Anti UV, anti-cripto, anti-polvo, barniz doble cara
- Resistencia al fuego M2.

PERFIL GRECADO EN ACERO:

- galvanizado lacado gris
- Falsa punta piñón en lona composite flexible de PVC sobre poliéster de 620 g/m<sup>2</sup> color blanco.

Panel sandwich:  
aislamiento térmico y acústico

## ▷ Accesos

### Peatones

Puerta simple o antipánico,  
De uno o de dos batientes, salida de socorro en lona

### Máquinas de manipulación y camiones

Cortina elevable de lona  
Cortina corredera de lona  
Cortina enrollable, puerta seccionales, puerta corredera de uno o de dos batientes



## ▷ Opciones

- Protector de postes
- Protector de cerramiento
- Alumbrado
- Recuperación de las aguas pluviales (canalones, retención de las aguas en el suelo)
- Subtejado anticondensación



**Póngase en contacto**  
con nuestro equipo comercial para  
obtener su estudio personalizado

▶ **608 951 026**