


POWERDRIVE PL



Características del producto

Dimensión Automatismo	Nº Hojas	BREAK OUT	SISTEMA FR	Ancho Paso Libre (OW)		Altura max.	Peso máx. por hoja	Velocidad apertura	Velocidad de cierre
				min. 700mm min. 900mm	max. 2000mm max. 3000mm				
200 x 185 mm	1 2	Sí	Sí			aprox. 3000mm	200 Kg	hasta 0,7 m/s	hasta 0,5 m/s

Características de la perfilería

	Todo Vidrio	Recercada	Vidrio de cámara	Antipánico	Otros
Perfilería	ESG Pinza invisible a presión	ESG Acrilamiento con goma, peso soportado por la pinza	ISO Máx. estanqueidad con gomas	ISO-BO Solución integral Diseño softline	Adaptadores para perfilería comercial
Vidrio	5+5, 6+6	5+5; 6+6	5+5; 22mm	5+5; 22mm	-
Colores Standard	Plata, Blanco (9010), Negro (9004)				
Colores especiales	Todos los colores RAL, Anodizados y símil INOX.				

- Aplicación universal gran elegancia y fiabilidad en todos los detalles
- Tren de rodadura autolimpiable de larga duración y bajo nivel sonoro
- Alto nivel de seguridad gracias a limitación de fuerzas en sentido de apertura y cierre
- Programador con display: Autoaprendizaje en la puesta en marcha, gran variedad de ajustes y diagnósticos de estados
- La utilización de la tecnología más avanzada de control y mando aseguran un franqueo cómodo, alta seguridad y conexión de todo tipo de elementos de control

Opciones

- Apertura de farmacia con bloqueo contra cualquier intento de forzar las hojas
- Impulso prioritario antirrobo
- Paso en sentido único durante el cierre del establecimiento
- Señal de alarma
- Contacto antisabotaje