

## ▷ Especificaciones de la impresora

Método de impresión	Impresión por inyección de tinta
Velocidad de impresión	Hasta 4 ips (la velocidad varía según el tamaño de la etiqueta, el modo de impresión y el tipo de registro seleccionado)
Calidad de impresión	Hasta 4800 x 1200 dpi optimizado
Cartuchos de tinta	La VP485e cuenta con cuatro cartuchos de tinta independientes y extensos (cian, magenta, amarillo y negro) Cada cartucho de tinta se puede reponer por separado. Los niveles de tinta se muestran en la pantalla de la impresora
Sistemas operativos compatibles	Microsoft Windows 2000 XP , Vista y Windows 7
Dimensiones de material de impresión	- Ancho máximo de rollo de etiqueta: 8,5" - Rollo de etiqueta con un centro de 3" - Diámetro máximo externo de rollo: 12" - Altura de etiqueta mínima: 1,5"; ancho mínimo de etiqueta: 2"
Manejo de material de impresión	Sensor de espacios (gap) y marca negra (black mark) Etiquetas en continuo, o etiquetas troqueladas Etiquetas en rollo, o en zig-zag (fan-fold)
Registro ajustable	El sensor de marca de registro se ajusta a lo largo del ancho de la etiqueta para permitir identificar distintas formas
Opciones	Unwinder, Rewinder, Tractor (pin feeder), Ethernet, Extended memory
Dimensiones/Peso	Impresora: 19,4 (ancho) x 14,1 (fondo) x 11,5 (alto) pulgadas 495 (ancho) x 360 (fondo) x 294 (alto) mm 25 lbs.
Interfaz	USB II, Ethernet, GPIO

